

Agregaty prądowórcze Barracuda z silnikiem Deutz

| Model | Moc maksymalna kVA | Moc maksymalna kW | Moc stała kVA | Moc Stała kW | Napięcie | Model | Pojemność silnika [l] | Układ | Spalanie przy 70% obciążenia [l/h] | Spalanie przy 50% obciążenia [l/h] | Pojemność zbiornika paliwa [l] | Akumulator | Alternator | Model prądnicy | Wymiary w cm [dł. x gł. x wys.] | Waga [kg] | Głośność [dB] |
|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|----------|-------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| Barracuda 100kW | 150 | 121 | 125 | 100 | 400/230V | Deutz BF4M1013EC G2/105 | 4,76 | 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk, turbodoladowany | 18 | 10 | 300 | 2 X 80A | copy Stamford | CJ274D | 290x110x155 | 1616 | ≈ 75 |
| Barracuda 60kW | 75 | 60 | 72 | 58 | 400/230V | Deutz BF4M2012C G1/71kW | 4,04 | 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk, turbodoladowany | 12 | 6 | 150 | 2x80A | copy Stamford | CJ224F | 245x95x130 | 1200 | ≈ 75 |
| Barracuda 50kW | 70 | 55 | 63 | 50 | 400/230V | Deutz BF4M2012 60kW | 4,04 | 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk, turbodoladowany | 10,5 | 5,2 | 150 | 2x80A | copy Stamford | CJ224E | 245x95x130 | 1150 | ≈ 75 |
| Barracuda 40kW | 55 | 44 | 50 | 40 | 400/230V | BFM3C 50kW | 3,1 | 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk Turbodoladowany | 10 | 5 | 150 | 2x80A | copy Stamford | CJ224D | 245x95x125 | 1100 | ≈ 75 |
| Barracuda 33kW | 42 | 33 | 38 | 30 | 400/230V | Deutz BFM3T 40kW | 3,1 | 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk | 9 | 4,5 | 130 | 2x80A | copy Stamford | CJ184H | 220x95x122 | 1050 | ≈ 75 |
| Barracuda 28kW | 35 | 28 | 31 | 25 | 400/230V | Deutz BFM3 G2/29kW | 3,1 | 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk | 6,2 | 4,1 | 100 | 80A | copy Stamford | CJ184G | 210x95x122 | 950 | ≈ 75 |
| Barracuda 24kW | 30 | 24 | 27,5 | 22 | 400/230V | Deutz BFM3 G2/29kW | 3,1 | 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk | 6,2 | 4,1 | 100 | 80A | copy Stamford | CJ184F | 210x95x122 | 900 | ≈ 75 |
| Barracuda 20kW | 25 | 20 | 22,5 | 18 | 400/230V | Deutz BFM3 G1/20kW | 3,1 | 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk | 5,3 | 3,5 | 100 | 80A | copy Stamford | CJ184E | 190x95x110 | 840 | ≈ 75 |
| Barracuda 16kW | 22 | 17 | 19 | 15 | 400/230V | Deutz BFM3 G1/20kW | 3,1 | 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, bezpośredni wtrysk | 5,3 | 3,5 | 80 | 80A | copy Stamford | CJ184ES | 190x95x110 | 800 | ≈ 75 |

Aggregaty z wyciszoną obudową – przystosowany do warunków atmosferycznych zewnętrznych Agregaty

| MODEL | 100kW | 60kW | 50kW | 40kW | 33kW | 28kW | 24kW | 20kW | 16kW |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| TYP | Wycisz. | Wycisz. | Wycisz. | Wycisz. | Wycisz. | Wycisz. | Wyciszony | Wycisz. | Wycisz. |
| CENA NETTO | 62601 | 46341 | 42276 | 34146 | 31707 | 29268 | 26016 | 23577 | 21138 |
| CENA BRUTTO | 77000 | 57000 | 52300 | 42000 | 39000 | 36000 | 32000 | 29000 | 26000 |

Wyposażenie standardowe – każdy agregat posiada

- Układ automatyki SZR
- Płyny eksploatacyjne (olej silnikowy oraz ciecz chłodząca)
- Przeład zerowy (nieodpłatnie)
- Układ podgrzewania bloku silnika
- Cyfrowy panel (w j. Polskim)
- Układ ładowania akumulatora+akumulator

Wyposażenie - dodatkowe (opcja)

- Moduł GSM
- Przyczepa
- Kompleksowy montaż, transport

Ceny na dzień: styczeń 2019

